

PODWÓJNE WALCE PROWADZONE

DTR75

Standard

- Układ zraszania
- Bezstopniowa regulacja prędkości
- Regulacja wibracji i gazu na drążku kierowniczym
- Drążek kierowniczy z regulacją wysokości i niskim poziomem wibracji
- Hamulec bezpieczeństwa zapobiegający przygnieceniu
- Napęd hydrostatyczny
- Mechaniczny napęd wibracji z układem wibracji na obu bębnach
- Dwa skrobaki na bęben
- Kontrola bezpieczeństwa z hamulcem postojowym
- Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
- Rozruch elektryczny i korbą
- Podnoszenie jednopunktowe

Opcja

- Zestaw narzędzi
- Zestaw naprawczy

DTR75

- **Masa operacyjna: 757 kg**
- **Szerokość zagęszczania: 650 mm**
- **Silnik: Hartz 1D 42**



Job Site Confidence
Keep your team confident and healthy when operating on the job site. Ensure good working safety, ergonomics and easy to use operating systems.



Low Cost of Ownership
Improve the overall profitability of your investment by reducing the costs of operating the machine while maintaining a high equipment value.



High Quality Results
Avoid penalties and rework! Stabilize the quality of your paving and compaction jobs.



Maximum Uptime
A machine has to run to make money! Maximize non-productive times, avoid unscheduled break-downs.



High Productivity
Increase the productivity of your job sites through efficient paving and compaction operation. Reduce non-productive times on the job site.



Environment/Sustainability
Protect the environment. Show your social responsibility and collect on tenders that require low CO₂ and noise emissions.